

TOSHIBA

e-STUDIO™ 2515AC

e-STUDIO™ 3015AC

e-STUDIO™ 3515AC

e-STUDIO™ 4515AC

e-STUDIO™ 5015AC

- Máy in đa chức năng màu
- Tốc độ tối đa 50 tờ/ phút
- Phù hợp mọi quy mô nhóm làm việc
- Copy, In, Scan, Fax
- Tính bảo mật cao
- Tùy chỉnh giao diện User



**TOGETHER
INFORMATION**

e-STUDIO™ 2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC

Thông số chính:

Hệ thống Copy	: Công nghệ chụp ảnh tĩnh điện gián tiếp OPC, Công nghệ In Laser.
Màn hình	: LCD cảm ứng chuẩn WSVGA màu 10.1 inch
Tốc độ Copy	: 25/30/35/45/50 trang/phút (A4)
Bản chụp đầu tiên	:
e-2515AC/ 3015AC/ 3515AC	: Color :7.8 giây/Monochrome :5.9 giây
e- 4515AC, 5015AC	: Color :5.7 giây/Monochrome :4.4 giây
Thời gian khởi động	: Khoảng 20 giây
Độ phân giải Copy	: Monochrome : 600x600 dpi, 2400x600 dpi (smoothing) Colour: 600x600 dpi
Khổ giấy nạp tay	: 100x148 mm - 320x460 mm
Số lượng Copy	: Tối đa 999 trang / lần Copy
Dung lượng giấy	: Chuẩn 1200 tờ/ Tối đa 3200 tờ A4
Nguồn bản gốc	: Tối đa 300 tờ với DSDF hoặc 100 tờ với RADF
Khổ giấy tối đa	: A3
Khổ giấy chuẩn	: Khay 01: 550 tờ, A5-R đến A3 Khay 02: 550 tờ, A5-R đến 320x460 mm Khay tay: 100 tờ, 100x148 mm – 320x460 mm, 305x1200 mm (Biểu ngữ quảng cáo)
Trọng lượng giấy	: Khay 01&02 : 60- 256 g/m2 Khay tay : 52- 256 g/m2
Chức năng hai mặt	: Chuẩn A5-R đến A3, 60- 256 g/m2
Tỷ lệ phóng to thu nhỏ	: 25% - 400%
Trọng lượng máy	: Khoảng 78.1 kg
Kích cỡ máy	: 585mm(W) x 641mm(D) x 787mm(H)
Mức sử dụng	: C/M/Y : 33.600 trang (độ phủ mực 5% cho A4) K : 38.400 trang (độ phủ mực 5% cho A4)
Nguồn	: 220- 240V, 50/60 Hz, 8A, max 2.0 Kw
Vi xử lý	: Intel Atom 1.33GHz (nhân kép)
Bộ nhớ	: 4GB
Ổ cứng (HDD)	: 320 GB Tự mã hóa

Thông số Scan:

Khổ giấy chuẩn	: A5-R đến A3
Tốc độ & trọng lượng Scan: (Colour hoặc Monochrome)	
DSDF Scan	: Trang đôi- Tối đa 240 trang/ phút, 35- 209 g/m2 Trang đơn- Tối đa 120 trang/ phút, 35- 209 g/m2
RADF Scan	: Trang đôi- Tối đa 73 trang/ phút, 50- 157 g/m2 Trang đơn- Tối đa 73 trang/ phút, 35- 157 g/m2
Số lượng Scan	: Tối đa 1000 trang/ lần Scan
Chế độ Scan	: Full Colour, Auto Colour, Monochrome, Grayscale.
Độ phân giải	: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150dpi, 100 dpi
Định dạng file	: TIFF, PDF, XPS. Tùy chọn: DOCX, XLSX, PPTX.
Nén hình ảnh	: Color/Grayscale: JPEG (chất lượng cao, trung, thấp)

Thông số Fax (tùy chọn):

Board Fax	: GD-1370 (Tùy chọn)
Tương thích	: Super G3, G3
Dữ liệu nén	: MH/ MR/ MMR/ JBIG
Tốc độ truyền	: Khoảng 03 giây/ trang (A4)
Tốc độ Fax Modem	: Tối đa 33.6 Kbps
Bộ nhớ truyền	: 1GB (HDD)

Thông số e-Filing:

Phương pháp vận hành	: Điều khiển từ màn hình cảm ứng màu hoặc máy tính (PC)
Số lượng hộp	: Dung chung: 01 hộp, User cá nhân: 200 hộp.
Dung lượng hộp	: 100 thư mục/ hộp, 400 văn bản/ thư mục/ hộp, 200 trang/ văn bản/ thư mục/ hộp.

Thông số in e-Bridge:

Ngôn ngữ in	: PCL5e, PCL5c, PCL6(PCL XL), PS3, XPS.
Tốc độ in	: 25/30/35/45/50 trang trên phút (A4)
Độ phân giải in	:
Monochrome	: 600 x 600dpi, 1200 x1200dpi (PS3), 3600 x 1600dpi (chế độ Smoothing, PS3)
Colour	: 600 x 600dpi, 1200 x1200dpi (PS3)

Hệ điều hành	: Window Vista SP2 (32/64bit), Window Server 2008 SP2 (32/64bit), Window Server 2008 R2 SP1 (64bit), Window 7 SP1 (32/64bit), Window 8/8.1 (32/64bit), Window 10(32/64bit), Window Server 2012/R2/2016 (64bit), Machintosh (MacOS x 10.6.8, 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11), Solaris (SUN), HP-UX, AIX (IBM), Linux.
Giao thức mạng	: TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX cho môi trường Novell, EtherTalk cho môi trường Macintosh
Giao thức in	: SMB, LPR/LPD, IPP (Ver 1.1) w/Authentication, AppleTalk® PAP hoặc EtherTalk, Port 9100 (Bi- Directional), NetWare P-SERVER LPD w/ iPrint, WS Print, FTP, Bluetooth (HCRP/BIP/GPP/FTP).
Giao diện	: RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB2.0 (High-Speed), tùy chọn: Wireless Lan, 802.11b/g/n, Bluetooth.
Thiết bị không dây	: Airprint, Mopria, ứng dụng e-Bridge Print & Capture trên IOS và Android (có sẵn trên Apple APP hoặc Google Play)
Thiết bị không dây	: Airprint, Mopria, ứng dụng e-Bridge Print & Capture trên IOS và Android (có sẵn trên Apple APP hoặc Google Play)
Quản lý thiết bị	: TopAccess, EFMS 6.3 (e-BRIDGE Fleet Management)
Kiểm soát tài khoản	: Hỗ trợ tối đa 10.000 Users hoặc 1.000 mã bộ phận (trên thiết bị) Login Name/ Password (via Window domain hoặc LDAP Server) cho chức năng Copy, In, Scan, Fax, List và User Function.
Chức năng bảo mật	: User Authentication- Xác nhận người sử dụng, chức năng On-Board Data Scramble, SCEP, e-Filing vô hiệu hóa, Copy vô hiệu hóa, Disk Overwrite, bộ lọc IP Address (10 sets), bộ lọc Mac Address (10 sets), quản chế dịch vụ Network, quản chế Port Network, giao thức SMB, SL/TLS (HTTP,IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS, SYSLOG), IPsec (IKEv1, IKEv2), thay đổi chế độ bảo mật, CC Certified (ISO/IEC15408)*IEEE802.1X (Wired/Wireless), chữ ký số cho các tiện ích khách hàng, chính sách mật khẩu, bộ khóa mật khẩu, mật khẩu quá hạn, bộ tự kiểm tra, kiểm soát truy cập job, kiểm soát đăng nhập cho truy cập job, kiểm soát truy cập theo tem bảo mật, PDF bảo mật, chữ ký số cho nâng cấp Firmware, chức năng kiểm soát toàn diện, lưu trữ hình ảnh, xác nhận qua thẻ, xác nhận NFC* phù hợp chế độ bảo mật cao HCD-PPV1.0.
Chuẩn môi trường	: ENERGY STAR(V2.0), Blue Angel Mark(RAL UZ-205,MFD), Nordic Swan, RoHS
Chứng nhận	: WHQL (Window 7,8, 8.1, 10,2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAP, Airprint và Mopria.

Các phụ kiện (tùy chọn):

Nắp máy và bộ nạp bản gốc:

DSDF	MR-4000-B	Bộ Ipsec	GP-1080
RADF	MR-3031-B	Bộ Unicode Font	GS-1007
Nắp máy	KA-5005PC	Bộ LAN/Bluetooth	GN-4020
		Bộ in bản gốc an toàn	GP-1190A
		Bàn phím Bluetooth	GR-9000
		Bộ OCR	-01 License GS-1080 -02 License GS-1085
		Bộ In đa trạm	-01 License GS-1090 -02 License GS-1095

Tùy chọn khác:

Kệ đứng	MH-5005	SharePoint Connector	GB-1450
Tay trợ giúp	KK-2560	Exchange Connector	GB-1540
Work tray	K-5005	Monotype Font Option	GB-2050
Bộ điều khiển đồng xu	GQ-1280	FIPS HDD	GE-1230
Ngăn để tài liệu	KK-5008		

Bộ kết nối và bảo mật:

Bộ Fax	GD-1370	Bộ hoàn thiện-Finisher:	
Khay đựng phụ kiện	GR-1330	Inner Finisher	MJ-1042-B
Bàn phím 10 phím	GR-1340	50-Sheets Staple Finisher:	MJ-1109-B
Bộ đọc thẻ	GR-1320	Saddle- Stitch Finisher:	MJ-1110-B
Bộ gắn USB	GR-1310	Bộ bấm lỗ cho MJ1042:	MJ-6011-C
Bộ MetaScan	GS-1010	Bộ bấm lỗ cho MJ1109/MJ1110:	
			MJ-6105
		Bridge Kit	KN-5005
		Bộ chia bộ	MJ-5015

Tài liệu này được biên soạn dựa trên thông tin chính xác trước khi ra mắt sản phẩm. Sản phẩm thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước. Hình ảnh sản phẩm có thể khác trong tài liệu này. Không được sử dụng hoặc sao chép bất kỳ phần nào trong tài liệu này bằng bất kỳ cách nào khi không được phép. Thời gian khởi động và tốc độ in có thể khác tùy vào hoạt động môi trường.



Toshiba TEC Singapore Pte Ltd
2 Ang Mo Kio Street 62 Singapore 569138
Tel: (65) 6481 9488 Fax: (65) 6481 2385
www.estudio.com.sg

Đại lý phân phối chính thức được ủy quyền tại Việt Nam
Công Ty TNHH Thương Mại Đại Hoàng Gia
2/31 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 1800 588810 - Tel: 028 3929 6681
Fax: 028 3929 6686 - Web: www.toshibatec.com.vn